



OBSERVAÇÕES:

- O CONDUTOR DE ALIEMENTO DEVERÁ SER CONTÍNUO DO NEUTRO A, HASSE
- TODAS AS PARTES METÁLICAS, NORMALMENTE NÃO ENERGIZADAS, DEVERÃO SER ATERRADAS
- OS ELÉTRÓDOS EMPANHOS EM LUGARS SUJEITOS A RAÍFECO DE VEÍCULOS, DEVERÃO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.
- TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ PG 03,4"



ITEM	DESCRIÇÃO - MATERIAS	QTD	UNID
1	ILUMINACAO EXTERNA, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA Estruturao PVC Pavem 20x4" Estruturao PVC Pavem 10x4" Cabo de cobre flexivel 40mm ² - cor: preta, dim. 30x30mm Rota Fotolitecior 220V Painel metalico em aço zincado, pintado ou zincado a fogo, na cor preta com Estrutura Vupo Metalico 150V, Tendido 220 V	50 50 5 3 3 3 3	m m m m m m m
2	ILUMINACAO EXTERNA - LISTA DE CABOS Cabo de cobre flexivel 40mm ² - cor: preta Cabo de cobre flexivel 16mm ² - IV 2 - 42 5mm ² - Cor: Verde Cabo de cobre flexivel 40mm ² - cor: azul Cabo de cobre flexivel 16mm ² - cor: azul Cabo de cobre flexivel 40mm ² - cor: verde Cabo de cobre flexivel 16mm ² - cor: verde	450 225 24 10 10 10	m m m m m m

